


Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde



Exemple d'image



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage maximale	40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0.43 W/(m·K)

Contenu de la livraison

- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø	arc	D	L	H	X1	X3	K1
307.333.14.1	70	75 mm	90 °	11.5 cm	10 cm	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	3.5 cm
308.333.14.1	90	90 mm	90 °	12.9 cm	11.5 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	1.5 cm
310.334.14.1	100	110 mm	90 °	14.5 cm	9 cm	24 cm	13.5 cm	10.5 cm	2.5 cm
312.333.14.1	125	135 mm	90 °	14.5 cm	13 cm	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	8.5 cm
315.333.14.1	150	160 mm	90 °	14.4 cm	13.9 cm	33.5 cm	18.5 cm	15 cm	7 cm