# Manchon de transition Geberit Silent-PP sur Geberit Silent-db20




Exemple d'image

### Utilisation

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour transitions de Geberit Silent-PP ou Geberit Silent-Pro sur Geberit Silent-db20
- Pour transitions de Geberit Silent-db20 sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

### Caractéristiques

- Optimisé contre le bruit
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Matériau | PP-MD |
| Dilatation thermique | 0.08 mm/(m·K) |

| N° de réf. | DN | d, ø | d1, ø | H | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.296.14.1 | 50 / 56 | 50 mm | 56 mm | 8.7 cm | 0.3 cm |
| 390.396.14.1 | 70 / 70 | 75 mm | 75 mm | 9.2 cm | 0.3 cm |
| 390.496.14.1 | 90 / 90 | 90 mm | 90 mm | 9.7 cm | 0.3 cm |
| 390.596.14.1 | 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 10.4 cm | 0.3 cm |
| 390.696.14.1 | 125 / 125 | 125 mm | 135 mm | 12 cm | 0.3 cm |
| 390.796.14.1 | 150 / 150 | 160 mm | 160 mm | 13.6 cm | 0.4 cm |