



Manchon à insérer Geberit Mapress Cuivre



Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ °C}$
- Pour eau non potable
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Manchon à serti avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

| N° de réf. | DN | d, \varnothing | E | L | Z |
|------------|-----|------------------|--------|---------|---------|
| 62102 | 12 | 15 mm | 2.5 cm | 8 cm | 3 cm |
| 62103 | 15 | 18 mm | 2.5 cm | 8 cm | 3 cm |
| 62104 | 20 | 22 mm | 2.5 cm | 8.4 cm | 3.4 cm |
| 62105 | 25 | 28 mm | 3 cm | 9.1 cm | 3.1 cm |
| 62106 | 32 | 35 mm | 3 cm | 10.2 cm | 4.2 cm |
| 62107 | 40 | 42 mm | 4 cm | 12 cm | 4 cm |
| 62108 | 50 | 54 mm | 4 cm | 14 cm | 6 cm |
| 62110 | 65 | 66.7 mm | 5 cm | 22 cm | 12 cm |
| 62111 | 65 | 76.1 mm | 5.3 cm | 23 cm | 12.4 cm |
| 62112 | 80 | 88.9 mm | 6 cm | 26 cm | 14 cm |
| 62113 | 100 | 108 mm | 7.5 cm | 31 cm | 16 cm |