


Raccord union Geberit Mapress Cuivre avec filetage femelle



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0-100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	d, \varnothing	Rp	G	L	Z
65481	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.2 cm	2.2 cm
65482	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65490	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65483	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65491	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65484	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.2 cm	2.6 cm
65492	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm
65485	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	6.3 cm	2.3 cm
65486	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.5 cm	3 cm
65487	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	7.9 cm	3 cm
65488	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	8.5 cm	2.7 cm