


## Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm

### Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince

### A commander en supplément

- Canivelle de douche de la série CleanLine

- Pour des hauteurs de chape  $\geq 20$  mm à l'entrée

### Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

- Manchon de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  50 mm

- Siphon

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$	D	H	h
154.153.00.1	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm

### Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine20
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60, pour revêtements de sol minces
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80
- Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC,  $\varnothing$  50 (n° de réf. 154.298.00.1)